

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Артикул	Описание	Страницы в каталоге	Цена, €
VKG Linostat 608P	Напольный антистатический линолеум в плитках. Размер плитки 0,608x0,608 м. Поставляется упаковками 35 шт. = 12,91 кв.м. Толщина 1,7 мм (суперизносостойкий, однородный). Время стекания заряда 1000-50 В < 0,5 с, относит. сопротивление к земле < 10 МОм, комбинированное < 35 МОм. Соответствует ГОСТ Р 53734 и IEC61340-5-1. 6 расцветок. Цена за м ²	12	25
Torostat 9500	Напольный антистатический линолеум в рулонах 25 x 2 м x 2 мм (износостойкий, шумопоглощающий). Двухслойный (рассеивающий верхний и проводящий нижний). Время стекания заряда 1000...50 В < 0,5 с, относительное сопротивление к земле < 10 МОм, комбинированное < 35 МОм. Соответствует ГОСТ Р 53734 и IEC61340-5-1. 6 расцветок. Цена за м ² .	11	40
	Антистатическое эпоксидное напольное покрытие	13	По запросу
	Антистатическое полиуретановое напольное покрытие	13	По запросу
	Токопроводящий антистатический клей для укладки линолеума, упаковка 12 кг.		101
	Медная лента для укладки антистатического линолеума, рулон 20.		20
A-1145	Двусторонний скотч для укладки линолеума, рулон 25 метров.	94	12
A-1195	Клейкая лента для заземления, рулон 25 м x 2 см.	94	45
A-7418	Клейкая лента желтого цвета с ESD-маркировкой для обозначения границ рабочей зоны с антистатической защитой (разметка зоны - обязательное требование любого стандарта по антистатике); ширина 50 мм, в рулоне 66 м	94	17