

## Верстаки

Описание	Стр. в каталоге	Артикул	Размер, мм	Цена, руб. (тип столешницы)			
				1	2	3	4
<p><b>Верстак серии ВР.</b> Предназначен для сборочных и слесарных работ, представляет собой сборно-разборную конструкцию со столешницей и модулями. Индекс Д в марке соответствует верстаку с драйвером (ДР-05/1), имеющим пять выдвигающихся ящиков на телескопических направляющих и общий замок типа «Cam Lock», а индекс Т- тумбе с двумя съемными полками и замком типа «Cam Lock» (ТМБ-01). В качестве опор столешницы также могут быть установлены тумбы ДР-03/1 и ТМБ-02.</p> <p>Типы столешниц:</p> <p>1 Столешница из фанеры толщиной 21 мм, обработанная лакокрасочным покрытием.</p> <p>2 Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм и металла толщиной 2 мм. Металл загнут за края столешницы, окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012</p> <p>3 Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм и металла толщиной 6 мм. Металл окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012</p> <p>4 Столешница из металла толщиной 6 мм. Металл окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012</p> <p>В артикуле индекс «№» соответствует выбранному Вами номеру типа столешницы (1,2,3 или 4). Серой заливкой выделены верстаки с новыми тумбами и драйверами.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНА КОНСТРУКЦИЯ!</b></p>	33	ВР-12Д/№	1200х630	14 873	15 656	17 534	16 751
		ВР-12+ДР-03/1/№	1200х630	11249	12032	13910	13127
		ВР-15Д/№	1500х630	15 199	16 000	17 919	17 120
		ВР-15+ДР-03/1/№	1500х630	11575	12376	14295	13496
		ВР-18Д/№	1800х630	15 379	16 189	18 131	17 322
		ВР-18+ДР-03/1/№	1800х630	11755	12565	14507	13698
		ВР-12Т/№	1200х630	8 830	9 295	10 410	9 945
		ВР-12+ТМБ-02/№	1200х630	9785	10250	11365	10900
		ВР-15Т/№	1500х630	9 038	9 514	10 656	10 180
		ВР-15+ТМБ-02/№	1500х630	9993	10469	11611	11135
		ВР-18Т/№	1800х630	9 230	9 716	10 882	10 396
		ВР-18+ТМБ-02/№	1800х630	10185	10671	11837	11351
		ВР-15ДТ/№	1500х630	18 577	19 555	21 901	20 923
		ВР-15ДД/№	1500х630	24 366	25 650	28 728	27 444
		ВР-15ТТ/№	1500х630	12 866	13 543	15 167	14 490
		ВР-15Т+ТМБ-02/№	1500х630	13821	14498	16122	15445
		ВР-15+ТМБ-02+ТМБ-02/№	1500х630	14776	15453	17077	16400
		ВР-15Д+ДР-03/1/№	1500х630	20742	22026	25104	23820
		ВР-15+ДР-03/1+ДР-03/1/№	1500х630	17118	18402	21480	20196
		ВР-15Т+ДР-03/1/№	1500х630	14953	15931	18277	17299
ВР-15Д+ТМБ-02/№	1500х630	19532	20510	22856	21878		
ВР-15+ДР-03/1+ТМБ-02/№	1500х630	15908	16886	19232	18254		
ВР-18ДТ/№	1800х630	18 898	19 893	22 280	21 285		
ВР-18ДД/№	1800х630	24 592	25 887	28 993	27 698		
ВР-18ТТ/№	1800х630	13 255	13 953	15 627	14 929		
ВР-18Т+ТМБ-02/№	1800х630	14210	14908	16582	15884		
ВР-18+ТМБ-02+ТМБ-02/№	1800х630	15165	15863	17537	16839		
ВР-18Д+ДР-03/1/№	1800х630	20968	22263	25369	24074		
ВР-18+ДР-03/1+ДР-03/1/№	1800х630	17344	18639	21745	20450		
ВР-18Т+ДР-03/1/№	1800х630	15274	16269	18656	17661		
ВР-18Д+ТМБ-02/№	1800х630	19853	20848	23235	22240		
ВР-18+ДР-03/1+ТМБ-02/№	1800х630	16229	17224	19611	18616		
<b>Панель рабочая для верстака.</b> Предназначена для	33	ПРВ-12	1200х430	<b>1475</b>			

удобства размещения инструмента. Оборудована навесной полочкой и 2 держателями для инструмента. Укороченные задние стойки входят в комплект.		ПРВ-15	1500x430	1585
		ПРВ-18	1800x430	1699
<b>Основная полка для оборудования.</b> Полка с регулируемой высотой установки от 85 до 900 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг. В комплект полки входят задние стойки.	33	ВР-ПО-12	1200x330	3484
		ВР-ПО-15	1500x330	3564
		ВР-ПО-18	1800x330	3596
<b>Дополнительная полка для оборудования.</b> Полка с регулируемой высотой установки от 85 до 900 мм от уровня столешницы. Макс. нагрузка 50 кг.	33	ВР-ПО-12/1-3	1200x330	2723
		ВР-ПО-15/1-3	1500x330	2859
		ВР-ПО-18/1-3	1800x330	3046
<b>Панель электромонтажная для Верстака.</b> Алюм. короб, с установленными в нем эл. розетками, имеющими заземляющий контакт. В ст. комплектации имеет 4 евр. розетки, кнопку выключения и 3м сетевой провод. Ном. нагрузка 10 А. Можно оснастить доп. розетками, автоматом безопасности, УЗО.	33	ВР-ЭПА-12	Для ВР-12	3557
		ВР-ЭПА-15	Для ВР-15	3710
		ВР-ЭПА-18	Для ВР-18	3799
<b>Освещение рабочей поверхности верстака.</b> 2 люминесцентные лампы 54 Вт в алюминиевом корпусе, на кронштейне Г образной формы. Освещенность раб. поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс.	33	ДЛВ-12	Для ВР-12	5343
		ДЛВ-15	Для ВР-15	5458
		ДЛВ-18	Для ВР-18	5573

<b>Монтаж рабочих столов</b>	От 9%
<b>Шеф-монтаж</b>	От 3%